

Zasilacz domofonowy 4+N

NR REF

# MIWI-URMET

**18A2**



## OPIS

Zasilacz 18A2 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji URMET. Przystosowany do systemu 4+N.

Współpracuje z panelami MIWI, MIWUS, 1122/11 oraz z panelami z modułami rozmównymi MR2 (mod. 925), 1128/501 (Smyle).

Zasilacz ten ma możliwość regulacji poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego

Zasilacz jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Ponadto wyposażony jest w osłonkę zakrywającą zaciski przewodów. Pozwala to na bezpieczny montaż zasilacza bez dodatkowej obudowy (np. na ścianie).

Zasilacz posiada wbudowany triak, dzięki któremu obwód elektrozaczełu zamyka się na odcinku panel – zasilacz, co pozwala uniknąć spadku napięcia oraz przenoszenia zakłóceń na linii zasilacz - unifon w trakcie otwarcia elektrozaczełu.

Wbudowany dwutonowy generator pozwala na jednoczesne wywołanie jednego lub dwóch unifonów.

Oprócz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym występują:

- panel domofonowy z odpowiednim typem modułu rozmównego oraz dowolną (wymaganą) liczbą przycisków wywołania
- unifony do systemu 4+N

## PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	10 VA
Napięcie wyjściowe	12 V AC / 1.2 A
Maksymalne obciążenie wyjścia ~12V	500 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Minimalna rezystancja obciążenia generatora	≥ 22.5 Ohm
Zabezpieczenia	termiczne
Wymiary (dł. x szer. gł.)	(6 DIN) 106 x 90 x 66 mm bez osłony sieci. 111 x 130 x 66 mm z osłoną sieci.